


方向控制阀

MP08-41 手动换向阀（弹簧复位）



描述

四通手拉式换向液压插装阀，弹簧复位。由于油箱油口 (①) 的额定压力，因此禁止串联使用。

工作原理

在初始时，弹簧复位，MP08-41 闭合所有油口。在接通（拉开）阀位时，油液从 ③ 流向 ④，并从 ② 流向 ①。弹簧室泄油孔接通 ①。


注：油口 ① 的压力将直接作用在阀芯和弹簧上。油口 ① 只作为油箱接口。可以采用独特的拉动旋转功能来保持接通阀位。要在固定槽内定位，需要将手柄旋转 90°。轻轻拉动手柄并从锁定阀位旋转 90°后，弹簧复位，油液通道关闭。

特点


- 阀芯和阀套经硬质处理，耐用。
- ① 处压力可达 14 bar (200 psi)。
- 可选旋转锁定位置。
- 尺寸紧凑。

符号


USASI/ISO:



切换:



性能（仅指插件）



特性

工作压力:

油口 ②、③ 和 ④: 240 bar (3500 psi)

油口 ①: 最大为 14 bar (200 psi)

耐压: 350 bar (5075 psi)

流量: 参见性能图

内部泄漏: 最大为 82 毫升/分钟 (5 立方英寸/分钟)

机械拉力要求: 初始: 7.7 kg (17 lbs); 拉开 3.2 毫米 (0.125 英寸): 8.6 kg (19 lbs); 锁定: 7.1 kg (20 lbs)

温度范围: -40°C ~ 120°C

过滤: 参见 9.010.1

介质: 粘度介于 7.4~420 cSt (50~2000 ssu) 的矿物油或具有润滑作用的合成油



安装: 没有限制; 参见 9.020.1

阀孔: VC08-4; 参见 9.108.2

阀孔刀具型号: CT08-4XX; 参见 8.600.1

密封组件型号: SK08-4X-MMT; 参见 8.650.1

尺寸



材料

插件: 重量: 0.25 kg (0.55 lbs) ; 钢制, 工作面硬质处理, 外表面镀锌; 密封件: 丁腈橡胶 O 型圈和挡圈 (标准型)。塑料手柄选件。

标准阀块: 重量: 0.18 kg (0.40 lbs) : 阳极氧化高强度铝合金, 牌号 6061 T6, 额定值达 240 bar (3500 psi) ; 参见 8.008.1。提供球墨铸铁和钢制阀块, 尺寸可能不同, 请联系工厂。

订货型号

MP08-41			
选件			密封材料
螺纹拉杆/弹簧复位	T		N 丁腈橡胶 (标准型)
螺纹拉杆/定位	R		V 氟橡胶
黑色塑料手柄/弹簧复位	K		
黑色塑料手柄/定位	D		
红色塑料手柄/弹簧复位	J		
红色塑料手柄/定位	L		
		0	阀块油口
		6T	只订购插件件
		2B	SAE 6
		3B	1/4 英寸 BSP*
			3/8 英寸 BSP*
			*BSP 阀块;
			仅限英国制造